



Modul 625 / 600

LED Einlegeleuchte ELL smallflat

BAP LED Einlegeleuchte mit Philips LED Technik für Systemdecken



ELL smallflat

Modul 625 / 600 LED Einlegeleuchte ELL smallflat

Schmale und sehr flache LED Einlegeleuchte für Systemdecken im Modul 625 oder Modul 600 mit sichtbaren Trageschienen. Beidseitiger Auflager-rand für ein optimales und schnelles einlegen der M625 Deckenplatten. Die LED Einlegeleuchte ist ausgerüstet mit einer Philips Fortimo LEDLine und Philips Treiber. Für den Einsatz am Bild-schirmarbeitsplatz erfolgt die Entblendung mittels hochwertigen BWF BAP-diamondPrism Scheibe. Für Bereiche ohne BAP Anforderung ist eine Satine Scheibe lieferbar. Die außenliegende Wieland Leuchtenanschlussklemme mit zusätzlichem Steckplatz für nachfolgende Leuchten ermöglicht eine werkzeuglose Kontaktierung der Leuchte. Der Wieland Anschlussstecker für die Strom-zuführung ist im Lieferumfang enthalten. Das intelligente System ermöglicht kostengünstige und werkzeuglose Verbindung mehrerer Leuchten durch optional lieferbare Verbindungskabel mit Stecker und Buchse.

Scheiben/Optik

Hochwertige BAP Entblendung für den Einsatz am Bildschirmarbeitsplatz mittels BWF BAP DiamondPrism Scheibe. Für Bereiche ohne BAP-Anforderungen mit eleganter Satine Scheibe lieferbar.

Leuchtengehäuse

Gehäuse korrosionsgeschütztem Stahl-blech pulverbeschichtet in RAL 9016

Vorschaltgeräte

Mit Philips Betriebsgerät ausgestattet.

Elektrische Ausrüstung

Die außenliegende Wieland Leuchten-anchlussklemme mit zusätzlichem Steckplatz für nachfolgende Leuchten ermöglicht eine werkzeuglose Kontaktierung der Leuchte. Der Wieland Anschlussstecker für die Stromzuführung ist im Lieferumfang enthalten. Das intelligente System ermöglicht kostengünstige und werkzeuglose Verbindung mehrerer Leuchten durch optional lieferbare Verbindungskabel mit Stecker/Buchse.

Elektrische Optionen

DALI dimm gegen Mehrpreis, 1-10V Steuerung, Lichtsensor, oder Notlichtversion auf Anfrage lieferbar.

Schutzgrad

IP 20

Prüfzeichen

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

Einbau Systemdecken

Werkzeugloses einlegen in Systemdecken Modul 625 und Modul 600 mit sichtbaren T24 Trageschienen.

Maße: 618 x 210 x 40mm

(60mm im Bereich der Anschlussklemme)

Optional: Modul 1250x625, Modul 600,

Weitere Systemdecken auf Anfrage..

Diverse Größen, Trägerschienen wie z.B. für verdeckte, asymmetrische Decken lieferbar

Einbau Gipskarton/Decken

Einbaurahmen inkl. Befestigungsset

Außenmaß 645x210mm

DA: 625x190mm

Einbautiefe ET: 90mm

Art.Nr. CF 645 smallflat

Bestelldaten:

Ausführung: M625 Satine Scheibe

ELL M625 warmweiß 3000K, 4400lm, 38W

Art.Nr. 605422

ELL M625 neutralweiß 4000K, 4400lm, 34W

Art.Nr. 605423

Ausführung: M625 BAP mit BWF diamondPrism Prismen Scheibe

ELL M625 warmweiß 3000K, 4400lm, 38W

Art.Nr. 605424

ELL M625 neutralweiß 4000K, 4400lm, 34W

Art.Nr. 605425

Ausführung: M600 Satine Scheibe

ELL M600 warmweiß 3000K, 4400lm, 38W

Art.Nr. 605426

ELL M600 neutralweiß 4000K, 4400lm, 34W

Art.Nr. 605427

Ausführung: M600 BAP mit BWF diamondPrism Prismen Scheibe

ELL M600 warmweiß 3000K, 4400lm, 38W

Art.Nr. 605428

ELL M600 neutralweiß 4000K, 4400lm, 34W

Art.Nr. 605429

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Abgabepreise zuzgl. 19% MwSt., ab Werk. Stand 22.02.2014



Luschka+Wagenmann GmbH & co. KG * Tel. 0621 1583-0 * Email: kontakt@l-w.de * Online-Shop: l-w24.de * Homepage: l-w.de