

DARI 190 Quadrat k

Einbaudownlight







DARI 190 Quadrat k, quadratisches LED Einbaudownlight kardanisch schwenkbar

Hochwertiges kardanisch schwenkbares LED

Einbaudownlight in quadratischer Ausführung mit Osram Led COINlight 111 Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminium Druckguß und Stahlblech gefertigt und wird mit seitlich befestigten Federn werkzeuglos in den Deckenausschnitt eingesetzt. Der Schwenkbereich A ist ca. 355° der Schwenkbereich B ca. 40°. Das LED COINlight Modul ist einfach austauschbar, auf Kundenwunsch können auch andere LED-Fabrikate und Bestückungen eingebaut werden.

Leuchtengehäuse

Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminium-Druckguß und Stahlblech gefertigt. Quadratischer Abdeckrahmen weiß Werkzeugloser Einbau in geschlossene und abgehängte Decken von 8 -25 mm Stärke mittels Federbügel. Oberfläche Quadrat: weiß Innengehäuse: schwarz Kardanische Bügel: weiß

Reflektor

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstalumini-um matt oder optional hochglänzend in hochwertiger Ausführung. Ein hoher Betriebswirkungsgrad von nahezu 100% und eine optimale breitstrahlende Lichtlenkung ist somit gewährleistet.

LED Modul

Die Leuchte ist serienmäßig mit einem Osram COINlight Modul und ausgelagerten Osram Treiber ausgestattet.

Für eine geringe Einbautiefe

Technische Änderungen vorbehalten

Prüfzeichen

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

Schutzgrad

IP20

Leuchtmittel

Alle LED-Module haben einen Farbwiedergabeindex größer RA 80 oder optional größer RA 90

Umgebungstemperatur

-15 bis +50 ° C.

Maße

190 x 190 mm Außendurchmesser: 170-180 x 170-180 mm Ausschnittmaß: Einbautiefe: inkl. Schwenkbereich 100 mm

Optional:

DARI 190 Quadrat k nur Gehäuse. (Ohne Osram COINlight 111 LED / ohne Treiber) Minderpreis auf Anfrage

Art. N	lr.	Aust	füh	rung	
104	coo	DΛ	DI	100	

104607 DARI 190 Quadrat k

104608 DARI 190 Quadrat k

L 24, 1730lm, LF 830, 26,3W

L 24, 1920lm, LF 840, 26,3W

104600	DARI 190 Quadrat k L24, 750lm, LF 827, 11,7W
104601	DARI 190 Quadrat k L24, 820lm, LF 830, 11,7W
104602	DARI 190 Quadrat k L45, 750lm, LF 827, 11,7W
104603	DARI 190 Quadrat k L 24, 1020lm, LF 827, 16,3W
104604	DARI 190 Quadrat k L 24, 1120lm, LF 830, 16,3W
104605	DARI 190 Quadrat k L 24, 1250lm, LF 840, 16,3W
104606	DARI 190 Quadrat k L 24, 1600lm, LF 827, 26,3W

Elektrische Ausrüstung

Mit seitlich ausgelagertem Osram Treiber